

# 全自动热板式真空焊接炉

适用于可控硅模块、固体继电器、整流模块等产品，批量、高效、无氧化真空焊接。





## 设备特点

### 焊接质量好

无氧焊接，真空脱泡，惰性气氛保护焊接工艺标准化。

### 生产效率高

4层焊板，炉内快速水冷，工艺标准化，便于流水线作业。

### 智能简便

西门子PLC系统，支持手动及自动焊接，焊接工艺可自由编写。

### 安全可靠

操作权限保护，超温、冷却水异常、超压、真空泵换油等全面提示及保护。

## 技术参数

型号	TN/GZX-4L280Z	TN/GZX-4L350Z	TN/GZX-4T450ZJ
热板材质	一体式铝合金铸造	铝合金	铜，电镀。
热板布置	上下4层，净高110mm	上下4层，净高110mm	上下4层，净高110mm
热板尺寸	490*490mm	490*490mm	490*490mm
外尺寸（深宽高）	980×1180×1760mm	1080×1520×1810mm	1260×1580×1820mm
焊接温度	280℃	350℃	450℃
真空度	-0.1Mpa	-0.1Mpa	-0.1Mpa
耐正压	500pa	500pa	500pa
冷却方式	水冷	水冷	水冷
甲酸	/	/	可选配
松香收集	有	有	有
真空泵	旋片式真空泵，抽速15L/S，极限真空度 $6 \times 10^{-2}$ pa		
控制方式	SIEMENS PLC，支持焊接工艺设定及调用。		
电源	A.C.380V±10% /50Hz		
功率 重量	26kw \ 约450kg	26kw \ 约550kg	30kw \ 约600kg

# 与时俱进，精工致远

无锡市泰诺试验设备有限公司，成立于2004年10月。主要从事人工模拟 & 智能老化试验设备，真空老化及焊接设备，水泵及风机等行业性能测试及寿命老化试验设备，摩擦材料缩比试验环境控制系统的开发、生产及销售。

公司以“高品质产品，管家式服务，流程化管理。”为经营理念，坚持不断创新及精工细作，力求高质量、可持续发展。

## 其它规格真空焊接设备



**卧式真空焊接炉：**

小型化真空或气氛焊接



**全自动热风循环真空焊接炉：**

PLC全自动控制，多层焊接层架，支持  
锡焊膏热风循环高温气氛焊接

无锡市泰诺试验设备有限公司  
无锡市滨湖区胡埭工业园朝阳路8号  
电话:0510-85521353 , 0510-85521053  
邮箱:sales@wxtainuo.com  
QQ:819761208  
网址: www.wxtainuo.com



个人二维码



公司二维码